

## BUSA KS-6 Sorközművelő kultivátor műtrágyaszóró elemének beállítása

A kiadagolt műtrágya mennyiségét az adagolóelemeken található tekerőgomb segítségével lehet beállítani, a beállítást minden egyes adagolóelemen el kell végezni.

Az alábbi táblázat tájékoztató jellegű, a különböző műtrágyák kiadagolt mennyisége közt jelentős eltérés lehet, ezért a kiadagolt mennyiség minden esetben ellenőrizendő. A táblázat  $\text{dm}^3/\text{ha}$ -ban adja meg a kiadagolt mennyiséget.

Beállítás	Sortávolság [mm]		
	700	750	762
<b>B-0</b>	58	55	54
<b>B-5</b>	87	81	80
<b>C-0</b>	116	108	107
<b>C-5</b>	145	135	133
<b>D-0</b>	174	162	160
<b>D-5</b>	203	189	186
<b>E-0</b>	232	216	213
<b>E-5</b>	260	243	239
<b>F-0</b>	289	270	266
<b>F-5</b>	318	297	292
<b>G-0</b>	347	324	319
<b>G-5</b>	376	351	345
<b>G-10</b>	405	378	372

Műtrágya adagolási táblázat [ $\text{dm}^3/\text{ha}$ ]

A kiadagolt mennyiség ellenőrizhető a járókerék „leforgatásával”.

1. Állítsa be a kívánt értéket az adagolóelemeken
2. Helyezzen tárolóedényeket a munkagép alá
3. Forgassa a járókereket a munkagépen beállított sortávolsághoz tartozó hektáronkénti kerékfordulattal arányosan.
4. A kiadagolt mennyiség egyenesen arányos a forgatás arányával (ha a hektáronkénti kerékfordulat 100-adát forgatta, a kiadagolt mennyiség is a beállított érték 100-ada).

Sortávolság [mm]	700	750	762
Hektáronkénti kerék fordulat [1]	1895	1768	1741

A táblázatok minden esetben térfogategységre vonatkoznak, mivel a műtrágya fajsúlya széles skálán ( $0,8 \text{ kg}/\text{dm}^3 - 1,2 \text{ kg}/\text{dm}^3$ ) változhat.