



**BUSA**  
www.busabt.hu



YouTube

## FORGÓKAPÁS GYOMIRTÓ



www.busabt.hu





## Hatékonyág

Kis fajlagos vonóerő igény (~20Le/m). Üzemelés szélsőséges körülmények között is. Nagy területteljesítmény.

## Rugós művelőelem biztosítás

Autóipari technológiával készült rugók biztosítják a jó talajkövetést és, megakadályozzák a szerszámok tönkremenetelét.

## Kopásálló szerszámok

A kovácsolt szerszámok nagy kopásállósággal és szilárdsággal rendelkeznek. A kések élettartama ~600Ha/m, pótalkatrészként méterenként egy kés elégséges.

## Állítható rotorok

Egyszerűen és gyorsan állítható a művelési mélység a gyomok méretéhez és a legjobb alátakaráshoz.



Forgókapás gyomirtóink segítségével gyorsan és hatékonyan gyommentesítheti gyümölcsöseit, szőlő és egyéb ültetvényeit. Mikor a GYMF gépcsaldót létrehoztuk, a szántóföldi felhasználásban már bizonyított. A forgókapás művelőtag gyomirtó és alátakaró képességét aknáztuk ki.

Ezek a funkciók teszik alkalmassá a gyomirtót arra, hogy a gyomok akár 100 %-át eltüntesse a talaj felszínéről.

A gép hatalmas előnye a más elven működő sorközművelőkhöz képest, hogy nem tömődik. Olyan szélsőséges esetekben sem, mint például vastagon összenőtt tyúkhúr, folyófü, amely már lehetetlenné tenné például talajmaró, vagy tárcsás borona alkalmazását.

A forgó kések megtörik a gyomok szárát, lehúzzák a levelét, elszakítják a gyökerét és talajjal takarják be, így a gyomnövény képtelen lesz a további vegetációra.

A rotorok szöge egyszerűen és gyorsan állítható a gyomok méretéhez, és a legjobb alátakarás eléréséhez.

A gép menetsebessége, így területteljesítménye a tárcsás boronáét is meghaladja.

Élettartama és üzembiztonsága magas, üzemeltetési költségei alacsonyak.

A GYMF termékcsalád gépei függesztett kivitelűek, 3,2m munkaszélességtől felcsukható gépvázzal is elérhetőek.

## Forgókapás gyomirtó - GYMF - műszaki adatai

| GYMF               |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--|
| Munkaszélesség (m) |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |  |
| 1,1                | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 3,2               | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,8      | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |  |
| Munkagép kivitele  |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |  |
| Függesztett        |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |  |
| Fix váz            |     |     |     |     |     |     | Fix vagy csukható |     |     |     |     |     |     | Csukható |     |     |     |     |  |
| Vonóerő igény (Le) |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |  |
| 22                 | 33  | 33  | 44  | 44  | 55  | 55  | 66                | 66  | 77  | 77  | 88  | 88  | 99  | 99       | 99  | 110 | 110 | 110 |  |